



IMPORTADORA
JORDAN

MMW

MEAN WELL

IMPORTADOR

DIRECTO

SERIE HDR



SERIE NDR - METÁLICO



SERIE MDR - ULTRA DELGADO



SERIE SDR - ALTO RENDIMIENTO



NUEVO
CATÁLOGO **2024**

SERIES de FUENTE de ALIMENTACIÓN



SERIE HDR

La serie de fuentes de alimentación HDR cuenta con protección de sobrecarga, sobretensión y cortocircuitos. Son de plástico de color negro y posee clase de aislamiento 2.

	HDR-30-24	HDR-60-24
CÓDIGO		
SALIDA VDC	24V	24V
AMPERAJE	1.5A	2.5A
POTENCIA	36W	60W
ENTRADA	85~264 VAC 120~370 VDC	
DIMENSIONES(MM)	35x90x54.5	52.5x90x54.5

SERIE MDR - ULTRA DELGADO

La serie de fuentes de alimentación MDR cuenta con protección de sobrecarga, sobretensión y cortocircuitos. Son de plástico en color celeste y posee clase de aislamiento 1.

	MDR-40-24	MDR-60-24
CÓDIGO		
SALIDA VDC	24V	24V
AMPERAJE	1.7A	2.5A
POTENCIA	40.8W	60W
ENTRADA	85~264 VAC 120~370 VDC	
DIMENSIONES(MM)	40x90x100	40x90x100

SERIES de FUENTE de ALIMENTACIÓN

SERIE NDR - METÁLICO

La serie de fuentes de alimentación NDR cuenta con protección de sobrecarga, sobretensión y cortocircuito. Son de metal en color celeste y posee clase B.

	NDR-75-24	NDR-120-24	NDR-240-24	NDR-480-24
CÓDIGO				
SALIDA VDC	24V	24V	24V	24V
AMPERAJE	3.2A	5A	10A	20A
POTENCIA	76.8W	120W	240W	480W
ENTRADA	90~264 VAC 127~370 VDC			
DIMENSIONES(MM)	32x125.2x102	40x90x100	63x125.2x113.5	85.5x125.2x128.5

SERIE SDR - ALTO RENDIMIENTO

Fuente metálica para riel din de alto rendimiento.

	SDR-120-24	SDR-240-24	SDR-480-24
CÓDIGO			
SALIDA DC	24V 0~5A	24V 0~10A	24V 0~20A
POTENCIA	120W	240W	480W
ENTRADA	AC: 90~305 VAC / DC: 127~431 VDC		
DIMENSIONES(MM)	40x125.2x113.5	63x125.2x113.5	85.5x125.2x128.5