

CERTIFICADO por:



IMPORTADORA
JORDAN

SOMOS
IMPORTADORES



WOER



MANGAS
TERMOCONTRAÍBLES



NUEVO
CATÁLOGO 2024

MANGAS

TERMOCONTRAÍBLES

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Flexible
- ◆ Retardante de flama
- ◆ Temperatura de operación: -55°C hasta 125°C
- ◆ Temperatura de contracción total: >=125°C
- ◆ Material de aislamiento: Vinilo PVC

CÓDIGO	ORIGINAL		ENCOGIMIENTO		MEDIDA (AWG)	SEGÚN MM ²	COLORES	CANTIDAD POR ROLLO
	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	ESPESOR (MM)				
HØ 1/0.65	1/16	1.0mm	0.65mm	0.28mm	20-22 AWG		■	400m
HØ 2/1	3/32	2mm	1mm	0.35mm	16-18 AWG		■	400m
HØ 3/1.5	1/8	3mm	1.50mm	0.40mm	10-14 AWG		■	400m
HØ 4/2	1/8	4mm	2.00mm	0.45mm	8-12 AWG		■	400m
HØ 5/2.5	3/16	5mm	2.50mm	0.55mm	6-10 AWG		■	200m
HØ 6/3	1/4	6mm	3.00mm	0.55mm	4-8 AWG	4-6mm ²	■ ■ ■ ■ ■ ■	100m
HØ 8/4	5/16	8mm	4.00mm	0.60mm	2-6 AWG	10mm ²	■ ■ ■ ■ ■ ■	100m
HØ 10/5	3/8	10mm	5.00mm	0.60mm	2/0-4 AWG	16mm ²	■ ■ ■ ■ ■ ■	100m
HØ 12/6	1/2	12mm	6.00mm	0.60mm	4/0-2 AWG	25-35mm ²	■ ■ ■ ■ ■ ■	100m
HØ 15/7.5	5/8	15mm	7.50mm	0.70mm	1/0-300 MCM	50mm ²	■ ■ ■ ■ ■ ■	100m
HØ 18/9	3/4	18mm	9.00mm	0.80mm	2/0-500 MCM	70mm ²	■ ■ ■ ■ ■ ■	100m
HØ 20/10	3/4	20mm	10.00mm	0.80mm	3/0-500 MCM	95mm ²	■ ■ ■ ■ ■ ■	100m
HØ 22/11	3/4	22mm	11.00mm	0.80mm	4/0-600 MCM	120mm ²	■ ■ ■ ■ ■ ■	100m
HØ 25/12.5	1	25mm	12.50mm	0.90mm	250-600 MCM	150mm ²	■ ■ ■ ■ ■ ■	50m
HØ 30/15	1 1/4	30mm	15.00mm	0.95mm	300-1000 MCM	185mm ²	■ ■ ■ ■ ■ ■	50m
HØ 35/17.5	1 1/4	35mm	17.50mm	1.00mm		240-300mm ²	■ ■ ■ ■ ■ ■	50m
HØ 40/20	1 1/2	40mm	20.00mm	1.00mm			■ ■ ■ ■ ■ ■	50m
HØ 50/25	2	50mm	25.00mm	1.00mm			■ ■ ■ ■ ■ ■	25m
HØ 60/31	2	60mm	31.00mm	1.30mm			■	25m
HØ 70/36	2	70mm	36.00mm	1.30mm			■ ■ ■ ■ ■ ■	25m
HØ 90/46	3	90mm	46.00mm	1.46mm			■ ■ ■ ■ ■ ■	25m
HØ 100/50	4	100mm	50mm	1.46mm			■ ■ ■ ■ ■ ■	25m

CERTIFICADO por: 

